



B1040H

THERMAL INKJET PRINTER FOR HAND

ŠPECIFIKÁCIA

ROZMERY DxSxV	174 x 120 x 121mm
VÁHA	547,6g
TECHNOLÓGIA	Thermo Inkjet Hewlett Packard - HP, TFT LCD display s automatickou rotáciou
USB 2.0	2 porty (USB flash, klávesnica)
VSTAVANÝ SNÍMAČ	ÁNO
MONTÁŽNA KONZOLA	ÁNO
ANTI-SHOCK SYSTÉM	ÁNO
MATERÁL ZARIADENIA	čierny eloxovaný hliník
OVLÁDANIE	wifi klávesnica, tablet, smartfón s ANDROID aplikáciou
JAZYK ROZHRANIA	English (Default), Chinese, Korean, French, German, Spanish, Finnish, Polish, Russian, Portuguese and Vietnamese

VÝKONNOSŤ TLAČE

TLAČITELNOSŤ	Text, Logo, Dátum, Čas, Dátum expirácie, Počítadlo, Čiarový kód, QR kód, Tlač databázy, Tlač premenlivých textov
MAX. ZNAKOV	150 znakov v správe
MAX. DĹŽKA TLAČE	cca 1m
VÝŠKA TLAČE	1,69 - 12,7 mm
POČET SPRÁV	100
RÝCHLOSŤ TLAČE	76m/min pri 300x300dpi
EXTERNÉ SNÍMAČE	enkodér, snímač produktov, alarm
ROZLIŠENIE	až 600x600
TMAVOŠŤ, HUSTOTA	5 úrovní
VZDIALENOSŤ TLAČE	1 - 6 mm
POČET RIADKOV SPRÁVY	až 6 riadkov
TLAČOVÝ MÓD	kontinuálny, senzor, opakujúci sa
SMER TLAČE	z ľava do prava, z prava do ľava, zrkadlovo
TLAČITELNÝ POVRCH	plochý, zakrivený (potrubie)
POTLAČITELNÝ MATERIÁL	porézny, poloporézny, neporézny

TYPY ATRAMENTOV

TYP ATRAMENTU	vodná báza, rozpúšťadlová báza
FARBY	čierna, azúrová, purpurová, zelená, červená, modrá, oranžová, biela a žltá
SYSTÉM DODÁVANIA ATRAMENTU	ÁNO, automat. rozpoznanie náplne, kalkulácia spotreby

PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	5 - 50 C, 90% vlhkosť nie kondenz
NAPÁJACIE NAPATIE	DC 12V, 5A, 48W
DODATOČNÉ NAP. NAPATIE	AC 100-240V, 50/60Hz, 1,4A
KAPACITA BATÉRIE, VÝDRŽ	10.7V, 1.5Ah, až 5 hodín